

Этим Inspecta Latvia подтверждает, что  
**Керамическая брусчатка**

**для внутренних и наружных покрытий  
согласно приложению,**

ПРОИЗВОДИМЫЕ:  
**LODE SIA**

АДРЕС:  
Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, Latvija; per. № 50003032071

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:  
Lode SIA, Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, Latvija

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОСНОВЫВАЯСЬ НА:

Схему сертификации, основанную на контроле процесса производства и типовом тестировании продукта с последующим надзором, как указано в приложении ZA стандарта EN 1344:2013.

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ:

**EN 1344:2013**

**4.1 (форма и размеры), 4.2.2 (морозостойкость), 4.2.3 (нагрузка разрушения при изгибе), 4.2.5 (сопротивление к скольжению), 4.3.1 (реакция на огонь), 4.3.4 (выделение асбеста) и декларированные свойства (износостойкость) согласно спецификациям Lode SIA.**

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: 21.08.2015.

  
**Мартыньш Маскавс**  
Руководитель институции сертификации

  
AKCIJU SABIEDRIBA  
**Inspecta**  
SERTIFICĒŠANAS  
INSTITŪCIJA  
INSPECTA LATVIA

Сертификат впервые выдан 14 февраля 2014 года (заменяет сертификат № 1354/2011) и остается в силе, если не меняются условия соответствующего вышеупомянутого Стандарта и связанная с ним Нормативная документация или существенно не меняются условия производства или контроля процесса производства.

Сертификат составлен на 1 (одном) листе  
и имеет приложение на 2 (двух) листах

AS "Inspecta Latvia"  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija  
Tālr. +371 67 607 900

CEOC  
INTERNATIONAL




Брусчатка для внутренних и наружных покрытий согласно стандарту EN 1344:2013

Свойство	Величина/класс										
Товарный знак	Керамическая брусчатка (стандарт) „Ретро“	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка „Мозайка“	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка (II сорт)	Керамическая брусчатка (плита)	Керамическая брусчатка „Дзинтра“	Керамическая брусчатка „Дзинтра“ (II сорт)	Керамическая брусчатка „Дзинтра“ (II сорт)	Керамическая брусчатка „Дзинтра“ (II сорт)	Керамическая брусчатка „Дзинтра“ (II сорт)
	40.102210L 40.202210L	40.104340L 40.204340L	40.101280L; 40.201280L	40.101510L; 40.201510L	40.102510L; 40.202510L	40.101420L; 40.201420L	40.321210L	40.322210L	40.321210L	40.322210L	40.322210L
Код изделия	200±3	250±3	60±3	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	100-2/+1	100-2/+1	100-2/+1
Размеры и допуски, мм	Длина	100±3	65±2	60±3	100(+1;-2)	100(+1;-2)	200±3	200±3	100-2/+1	100-2/+1	100-2/+1
	Ширина	52±2	45±2	52±2	70±2	70±2	30±2	52±2	52±2	52±2	52±2
Интервал размеров, класс	Морозостойкость, класс	FR 250	FR 100	FR 100	FR 250	FR 250	FR 100	FR 250	FR 250	FR 250	FR 250
	Нагрузка разрушения при изгибе, класс	T4	T4	-	T4	T4	T4	T2	T4	T4	T4
Значение сопротивления к скользянию (USRV)	У3, ≥55	У2, ≥45	У3, ≥55	У3, ≥55	У3, ≥55	У3, ≥55	У3, ≥55	У3, ≥55	У3, ≥55	У3, ≥55	У3, ≥55
	Износостойкость, г/см2	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 1,1 (A2)	≤ 1,1 (A2)	≤ 1,1 (A2)
Реакция на огонь, класс	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Выделение асбеста	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит

Руководитель институции сертификации

Мартыньш Маскавс



Приложение составлено на 2 (дву) листах



Брусчатка для внутренних и наружных покрытий согласно стандарту EN 1344:2013

Свойство	Величина/класс									
	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка (стандарт) "Ретро"	Керамическая брусчатка "Мозаика"	Керамическая брусчатка (половинки)	Керамическая брусчатка (половинки) "Ретро"	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка "Рудите"	Керамическая брусчатка "Рудите" (II сорт)		
<b>Код изделия</b>	40.101110L; 40.201110L	40.102110L; 40.202110L	40.101180L; 40.201180L	40.101112L; 40.201112L	40.102112L; 40.202112L	40.101210L; 40.201210L	40.131210L	40.132210L		
<b>Размеры и допуски, мм</b>										
длина	200±3	200±3	60±3	(100/100) (+2,-4)	(100/100)±4	200±3	200±3	200±3		
ширина	100(+1;-2)	100±3	60±3	100(+1;-2)	100±3	100(+1;-2)	100(+1;-2)	100(+1;-2)		
высота	62±2	62±2	62±2	62±2	62±2	52±2	52±2	52±2		
<b>Интервал размеров, класс</b>	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1		
<b>Морозостойкость, класс</b>	FP 100	FP 100	FP 100	FP 100	FP 100	FP 250	FP 250	FP 250		
<b>Нагрузка разрушения при изгибе, класс</b>	T4	T4	-	T4	T4	T4	T3	T3		
<b>Значение сопротивления к сколжению (USRV)</b>	U3, ≥55	U3, ≥55	U3, ≥55	U3, ≥55	U3, ≥55	U3, ≥55	U3, ≥55	U3, ≥55		
<b>Износостойкость, г/см2</b>	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)	≤ 0,7 (A3)		
<b>Реакция на огонь, класс</b>	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1		
<b>Выделение асбеста</b>	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит		

Приложение составлено на 2 (двах) листах